

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 1800
TASKalfa 2200

MULTIFONCTIONS
MONOCHROMES A3

LE MULTIFONCTION A3 COMPACT



Conçu pour être aussi facile à utiliser que possible, le multifonction TASKalfa 1800 ou 2200 simplifie considérablement votre flux de travail de l'entreprise. De la durabilité de ses composants à la conception intuitive du panneau de contrôle, chaque partie de l'appareil a été conçue pour offrir une fiabilité exceptionnelle et accroître l'efficacité. Cet appareil compact est très facile à utiliser et offre la qualité professionnelle si vous avez besoin d'imprimer, copier ou numériser.

- > **Fonctionnalités standard** : copie, impression et numérisation couleur de base
- > **Grande réactivité** : le temps de 1ère copie est parmi les meilleurs de sa catégorie : 5,7 secondes, ce qui permet de réduire le temps d'attente au multifonction pour les utilisateurs
- > **Flexibilité papier** : afin de réduire le nombre de recharge des magasins, le multifonction peut atteindre 1300 feuilles grâce aux magasins optionnels
- > **Fiabilité** : composants à longue durée de vie pour réduire les immobilisations et le consommable unique le toner pour réduire les déchets.



Les TASKalfa 1800 et 2200 sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences des applications professionnelles où le facteur temps est essentiel. Les TASKalfa 1800 et 2200 offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

GENERALITES

Technologie

laser monochrome de KYOCERA

Vitesse

TASKalfa 1800 : jusqu'à 18/8 ppm A4/A3

TASKalfa 2200 : jusqu'à 22/10 ppm A4/A3

Résolution : 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris

Temps de chauffage à partir de la mise sous tension
17,2 secondes ou moins

Première copie : 5,7 sec. ou moins

Dimensions (L x P x H): 565 x 527 x 485 mm

Poids : 26 kg

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation

	TASKalfa 1800	TASKalfa 2200
- en impression	385 W	415 W
- en mode attente	75 W	76 W
- en mode veille	1,54 W	1,54 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296)

- en impression : 62.0 dB (A) LpA
- en mode attente : 40 dB (A) LpA

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier

bac polyvalent de 100 feuilles, 45-160 g/m², A3, A4, A5, A6
magasin papier standard 300 feuilles, 64-105 g/m², A3, A4, A5,
capacité max. en entrée avec options : 1 300 feuilles A4

Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous

FONCTIONS D'IMPRESSION

Processeur : ARM v5 base core équivalent, 500 MHz

Mémoire : 256 Mo maximum

Émulations : Host-based (GDI), compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows en vigueur

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit)

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A3

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25-400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions /5 agrandissements

Fonctions numériques : impression multiple pour une seule numérisation, copie avec tri électronique, copie avec tri et rotation*, sélection automatique du papier, copie recto verso**, mode mise en page (2-sur-1, 4-sur-1), programmation

*magasin supplémentaire PF-480 est nécessaire

** unité recto verso DU-480 est nécessaire

Modes d'exposition : auto, manuel : 7 paliers

Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-PC, réseau TWAIN

Vitesse de numérisation : (A4, 600 dpi) : jusqu'à 22 ipm

Original type: texte, photo, texte + photo

Format de numérisation maxi : A3

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo

Résolution : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)

Type de fichiers : PDF, JPG, BMP, TIFF

CONSOMMABLES

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 6 % en A4

TK-4105 : toner noir pour 15 000 pages

Toner de démarrage de 3 000 pages selon un taux de couverture de 6 % en A4

OPTIONS

Gestion du papier

DP-480, chargeur de documents : (à retournement) 50

feuilles, numérisation recto verso, 45 à 120 g/m², A3-A5R

PF-480, magasin papier : 300 f., 64-105 g/m², A3-A5R (3 maximum)

DU-480 unité recto verso : 64 à 105 g/m², A3 - A5R, folio, ledger-statement-R

Autres

Couvercle de copie (H)

Meubles avec espaces de rangement, dotés de roulettes

CB-480L meuble bas

CB-480H meuble haut



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle.

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.