



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2030dn PN
ECOSYS M2030dn
ECOSYS M2530dn

MULTIFONCTIONS
MONOCHROMES A4

LE MULTIFONCTION PROFESSIONNEL POUR LES PETITS BUREAUX.



Ce multifonction compact A4 permet d'augmenter la productivité de n'importe quel bureau. Il permet des impressions et des copies jusqu'à 30 pages par minute, le temps de 1ère impression de seulement sept secondes lui permet une grande réactivité. Le chargeur de documents recto-verso le rend facile à maîtriser. Vous pouvez accéder rapidement et facilement à toutes les fonctionnalités nécessaires via l'écran LCD de cinq lignes bien structuré.

- > **Productivité** : le chargeur de documents* recto verso 50 feuilles facilite la numérisation des documents
- > **Réduction des coûts** : impression et copie en recto verso pour des économies de papier
- > **Compacité** : toutes les fonctionnalités professionnelles regroupées dans un multifonction compact
- > **Réactivité** : temps d'impression de la 1ère copie : 6.9 secondes

* Couvercle de copie pour ECOSYS M2030dn PN



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCONomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : Laser ECOSYS de KYOCERA

Panneau de commandes : écran LCD 5 lignes

Vitesse : Jusqu'à 30 pages A4 par minute

Résolution : 1 200 dpi (1 800 x 600 dpi, impression)
600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)

Préchauffage : 20 secondes ou moins

Temps d'impression de la 1ère page : 7 secondes ou moins

Temps d'impression de la 1ère copie : 6,9 secondes ou moins

Processeur : PowerPC 465 S/667 MHz

Mémoire : 512 Mo en standard, 1 536 Mo maximum

Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB

(haut débit), Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000

Base-T, emplacement pour carte SD, emplacement pour

serveur d'impression (sauf pour ECOSYS M2530dn)

Gestion de comptes intégrée : 100 codes de département

Dimensions (L x P x H) :

ECOSYS M2030dn PN : 494 x 410 x 366 mm

ECOSYS M2030dn, M2530dn : 494 x 430 x 448 mm

Poids :

ECOSYS M2030dn PN: Approx. 15 kg

ECOSYS M2030dn / M2530dn: Approx. 18 kg

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation ECOSYS M2030dn PN/M2030dn/M2530dn:

Copie/Impression : 431 W

Mode prêt : 62 W

Mode veille : 3,7 W

Mode off: 0,3 W ou moins

Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296) :

ECOSYS M2030dn PN/M2030dn/M2530dn :

En copie/impimpression: demi vitesse 49 dB(A) LpA

En copie/impimpression: vitesse maximale 50,9 / 50,4 / 50,4

dB(A) LpA

En attente : 28,3/28,3/27,5 dB(A) LpA

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum.

Veillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 50 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, enveloppes, OF2, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)

Magasin papier standard de 250 feuilles 60 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité entrée papier maximum avec options : 800 feuilles

Unité recto verso : 60 à 105 g/m²

COMMAND CENTER RX

Le Command Center vous permet de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

INTERFACE POUR CLÉ USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont stockés aux formats PDF, XPS, TIFF ou JPEG et sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Couvercle de copie : jusqu'à 216 x 356 mm

Chargeur de documents (non disponible sur le ECOSYS M2030dn PN) : 50 feuilles, scan recto 50 à 120 g/m², scan recto verso 50 à 110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm)

Capacité sortie papier : 150 feuilles face dessous

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Emulations : PCL6 (5c/XL), KPD L 3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS (mémoire additionnelle nécessaire)

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X version 10.4 ou supérieure, Unix, Linux et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, HP-compatible) + 8 (Windows Vista), 101 (KPD L3), 1 police bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PD F417)

Fonctions : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3 et impression privée (mémoire additionnelle nécessaire), IPPS, HTTPS, POP over SSL, Airprint, SMT over SSL, FTP over SSL, LDAP over SSL.

FONCTIONS DE COPIE

Format maximal des originaux : A4/Legal

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25-400% par pas de 1%

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 Réductions / 5 agrandissements

Modes d'exposition : Auto, manuel : 5 paliers

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo

Fonctions : Scan impression multiple, tri électronique, 2en1, 4en1, copie carte d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de magasin automatique, contrôle de densité de copie

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN (USB), WSD (WIA)

Vitesse de numérisation : 35 ipm (300 dpi, A4, N/B), 14 ipm (300 dpi, A4, couleur)

Résolution : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)

Format de numérisation maxi : A4, Legal

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Types de fichier : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR/JPEG

Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, compatible Active Directory, transfert de données

cryptés, multi-envoi (e-mail, fax, SMB/FTP, impression) simultanée

FONCTIONS FAX (ECOSYS M2530DN)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : Max. 33,6 kbps

Vitesse de transmission : moins de 3 secondes

Vitesse de numérisation : 2,5 secondes

Touche unique : 2,5 nombres

Carnet d'adresses : 200 entrées

Format maxi des originaux : A4, Legal

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 256 feuilles ou plus

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et réception, diffusion, réception mémoire

OPTIONS

Gestion du papier

PF-120 Magasin papier : 250 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 297 mm)

Extension de mémoire : MDD3-1GB (DDR3)

Lecteur de badge USB + Kit d'authentification de carte (B)

Interfaces optionnelles (ECOSYS M2030dn PN et M2030dn uniquement)

IB-50 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 : Wireless LAN (802.11b/g/n)

CB-120 : Meuble de rangement sur roulettes

CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner en continu, conformément à la norme ISO/IEC 19752

TK-1130 : toner microfin pour 3 000 pages A4

Toner de démarrage de 1 000 pages A4

GARANTIE

Garantie 1 an site

KYOCERA garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que le multifonction soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions de maintenance.



Extension de garantie jusqu'à 5 ans site pour le multifonction et ses options



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.