



> PRINT

ECOSYS P2135d

IMPRIMANTE MONOCHROME A4

UN PARTENAIRE PROFESSIONNEL SUR LEQUEL ON PEUT COMPTER.



L'imprimante monochrome ECOSYS P2135d a été conçue pour traiter des volumes d'impression avec une grande fiabilité tout en étant silencieuse. Sa compacité lui permet de s'intégrer dans n'importe quel environnement d'entreprise. Elle imprime jusqu'à 35 pages par minute, peut contenir jusqu'à 800 pages et grâce à la fonctionnalité recto verso en standard elle permet de faire des économies de papier.

- > **Economies de papier** : le module recto verso standard permet de réduire la consommation de papier
- > **Plus d'attente à l'imprimante** : la 1ère page est imprimée en moins de 6 secondes pour une impression rapide
- > **Flexibilité** : jusqu'à 2 magasins papier supplémentaires qui permettent de dédier un magasin à un type de papier spécifique
- > **Silence** : le mode demi-vitesse permet à l'imprimante de s'adapter aux différents environnements de travail en réduisant le niveau sonore en impression



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCONomie et SYSTème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

KYOCERA NETVIEWER

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : Laser ECOSYS de KYOCERA

Vitesse : Jusqu'à 35 pages A4 par minute

Résolution : Fine 1200 dpi

Préchauffage : 15 secondes à partir de la mise sous tension

Impression de la première page : 6 secondes maximum

Dimensions (L x P x H) : 375 mm x 393 mm x 250 mm

Poids : Environ 12 kg (unité principale)

Alimentation : 220 / 240 V, 50 / 60 Hz

Consommations

En impression : 535 W

En attente : 7,1 W

En veille : 2,6 W

Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296)

Mode d'impression vitesse maximale : 53,5 dB (A) LpA

Mode d'impression demi-vitesse : 50 dB (A) LpA

En attente : 30,4 dB (A) LpA

Normes de sécurité :

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 50 feuilles ; 60 à 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (70 x 148 à 215,9 x 356 mm)
Magasin papier standard de 250 feuilles, 60 à 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (105 x 148 mm à 215,9 x 297 mm)

Capacité maximale en entrée avec options : 800 feuilles A4

Module recto verso standard : A4, A5, B5, Letter, Legal ; 60 à 105 g/m²

Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous

PRESCRIBE IIE

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIE, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

COMMAND CENTER RX

Le Command Center vous permet de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

CONTRÔLEUR

Processeur : PowerPC 405F5 / 360 MHz

Mémoire : 32 Mo extensible à 544 Mo

Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), emplacement pour interface optionnelle

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIE

Émulations : PCL6/PCL5e incl. P/L, KPDL 3 (PostScript 3) avec commutation automatique d'émulation (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.5 ou supérieure

Polices/codes-barres : 80 polices vectorielles accessibles dans toutes les émulations, 1 police Bitmap, 45 types de codes-barres unidimensionnels plus un code-barres bidimensionnel PDF-417

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19752

Toner TK-170 : Toner microfin 7 200 pages A4, conformément à la norme ISO/IEC 19752

OPTIONS

Magasin papier PF-100 : 250 feuilles; 60 à 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 215,9 x 297 mm)

Meuble CB-130 : meuble sur roulette avec espace de rangement

Mémoire : 1 emplacement SDRAM DIMM (128, 256, 512 Mo)

Carte CompactFlash® : 1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour le stockage des fonds de page, polices, logos

Interfaces optionnelles

PS159 : LAN sans fil (802.11 b/g)

Gigabit Ethernet PS1109 : 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

Fibre optique PS129 : 100BaseSX (SC)

Fibre optique Gigabit PS1129 : 1000BaseSX (SC)

GARANTIE

Garantie 1 an retour atelier

KYOCERA garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages maximum (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions de maintenance.



Extension de garantie (jusqu'à 3 ans sur site) pour l'imprimante et ses options.



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle.

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.